

SERIA RAC

GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Fairy

GWH12ACC-K6DNA1F



MODEL			GWH12ACC-K6DNA1F
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/3,51/4,40
	Grzanie		0,90/3,81/4,70
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,22/0,96/1,40
	Grzanie		0,22/0,95/1,55
EER	-	-	3,65
COP	-	-	4,00
SEER	-	-	7,10
SCOP	-	-	4,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie	-	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	4,3
	Grzanie		4,6

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH12ACC-K6DNA1F/I
Przepływ powietrza	m ³ /h		700/650/600/540/480/420/360
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)		42/38/35/32/29/27/25
Poziom mocy akustycznej	dB(A)		57/50/47/44/41/39/37
Zakres nastawy temperatury	°C		16-30
Wydajność osuszania	l/h		1,4
Moc silnika wentylatora	W		20
Waga netto/brutto	kg		11,0/13,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]	mm		894x291x211
Sterownik standardowy (beprzewodowy)	-		YAC1FB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)	-		XK76

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH12AFC-K6DNA2F/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	-
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	1950
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-50
	Grzanie	°C	-25-30
Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej		-	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,57
Maksymalna długość instalacji bez konieczności dotądowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	15
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	24,5/27,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732x555x330

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Funkcje

Wszelkierne sterowanie

- Regulator czasowy dobowy
- Regulator czasowy tygodniowy
- Sterowanie Wi-Fi
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik ścienny
- Sterownik centralny
- Sterowanie BMS
- Moduł pozwolenia pracy

Efektywna praca

- Inwerter
- Tryb turbo
- Oszczędzanie energii
- Grzałka sprężarki / tacy skroplin

Zdrowie

- Jonizator powietrza
- Autoosuszanie
- Filtry opcjonalne

Inteligentna praca

- Inteligentne odszranianie
- Autodiagnoza błędów
- Auto restart
- Gotowy start

Komfort

- Pozioma żaluzja
- Pionowa i pozioma żaluzja
- Odczyt temperatury z pilota
- Utrzymanie +8°C
- 7 biegów wentylatora
- 3 tryby snu
- Cicha praca
- Osuszanie

● Opcjonalnie.
● tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW
● tylko dla modeli 5,2 i 7,0 kW.

Sterownik standardowy



YAC1FB9



XK76



CE50-24/E*



MK010



ME30-44/D1(B)*



Gree Alternate**



Gree Alternate Wireless IR

* Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

** Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek