

SERIA RAC

GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Pular

GWH18AGD-K6DNAID



MODEL			GWH18AGD-K6DNAID
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	1,00/4,60/5,30
	Grzanie		1,00/5,20/5,65
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,42/1,36/1,80
	Grzanie		0,42/1,34/1,90
EER		-	3,39
COP		-	3,88
SEER		-	6,40
SCOP		-	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	5,9
	Grzanie		5,8
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH18AGD-K6DNAID/I
Przepływ powietrza		m ³ /h	910/850/780/740 / 700/650/610
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43/39/37/34/32/30/29
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56/52/50/47/45/43/42
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30
Wydajność osuszania		l/h	1,8
Moc silnika wentylatora		W	35
Waga netto/brutto		kg	13,5/16,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	982x311x221
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAPIF7 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH18AGD-K6DNAID/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	952
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	1950
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-43
	Grzanie	°C	-15-24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej		-	Nie/Nie
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,75
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
Długość instalacji	Całkowita	m	25
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	26,5/29,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732x550x330

Funkcje

Wszeczhonne sterowanie

Regulator czasowy dobowy

Regulator czasowy tygodniowy

Sterowanie Wi-Fi

Pilot beprzewodowy

Sterownik naścienny

Sterownik centralny

Sterowanie BMS

Moduł pozwolenia pracy

Efektywna praca

Inwerter

Tryb turbo

Oszczędzanie energii

Zdrowie

Samoooczyszczanie

Autoosuszanie

Jonizator powietrza

Filtry opcjonalne

Inteligentna praca

Inteligentne odszranianie

Autodiagnoza błędów

Auto restart

Gotowy start

Komfort

Pionowa i pozioma żaluzja

Odczyt temperatury z pilota

Utrzymanie +8°C

7 biegów wentylatora

3 tryby snu

Cicha praca

Osuszanie

● Opcjonalnie.

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterownik standardowy

Sterowniki opcjonalne



YAPIF7



XK76



CE50-24/E*



MK010



ME30-44/D1(B)*



Gree Alternate



Gree Alternate Wireless IR**

* Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

** Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek